



GRAPHIC

Mérlegműszerek feltöltési és kiürítési műveletekhez

A **GRAPHIC** sorozatba tartozó kijelzőket arra tervezték, hogy a feltöltések és kiürítések automatizálásával egyszerűbbé és gyorsabbá tegyék azokat. A sorozat minden tagja rendelkezik nagy fényerejű, jól látható grafikus kijelzővel, interaktív grafikus kezelő felülettel, aranyozott csatlakozókkal, csatlakozókkal opciós egységek részére, alumínium házzal és túlfeszültségtől és fordított polaritástól védő automatikus biztosítékokkal. A sorozatba 9 kijelző tartozik a legegyszerűbb **G150**-tól a legkomplexebb **Graphic Super USB**-ig. A kijelzőkhöz különböző ismétlőkijelzők, távirányítók, nyomtatók és egyéb berendezések csatlakoztatható. Néhány modell lehetővé teszi receptek programozását az állatok száma vagy az összsúly alapján. A receptek és összetevők nevének megváltoztatásán kívül képesek az összetétel százalékos változtatására a teljes töltési mennyiségben belül, eltárolva a felhasznált összetevőket a belső memóriájába, úgy mint a receptek és az összetevők neveit. A **TopCut** változat emellett a takarmány keverő kocsi aprító kését is vezérelheti. A legfejlettebb (**GRAPHIC A USB** és a **GRAPHIC Super USB**) modellek USB pendrive segítségével a számítógépről programozhatók és az mérlegműszerről kapott adatok számítógépre menthetők. Mint mindegyik PTM kijelző a **GRAPHIC** sorozat is többnyelvű rendszerrel és a túlterhelések időpontját eltároló garancia ellenőrzővel rendelkezik.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Nagy érzékenységű membrános billentyűzet

Alumínium öntvény ház

Védelem: IP 68 beépített konnektorokkal

Méret: h*m*sz 230*180*65 mm

Súly: 1900 g

Kijelző: grafikus 241*128 pixel

Napfényben is olvasható kijelző

Memória: eeprom, hosszú távú

Idő és dátum

Választható osztásértékek: 1-2-5-10 kg

Felbontás: 135 000 d

Működési hőmérséklet: -20°C ~ + 70°C

Relatív páratartalom: 95%

Tápellátás: 11-28 Vdc

Felvett teljesítmény: 5VA

Párhuzamosan köthető mérőcellák: max 12(350 Ohmos)

Mérőcella táp feszültsége: 5Vcc

Hiba: +/-1 kg 10000 kg-ból

Kijelzési tartomány: -99999 ~ +99999

Mérési tartomány: ± 2mV; ± 20mV

Konverziós sebesség: 10/s

Rádiófrekvenciás zavarokkal szembeni védelem

Betáplálási zavarokkal szembeni teljes védettség

Alacsony feszültség jelzése

RS232-es soros portok: 1 kérésre 2 választható

Áramfelvétel riasztóval: 1000 mA

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK



AV20/5 ismétlő kijelző

AV30/5 ismétlő kijelző

AV50 rádiófrekvenciás ismétlő kijelző

AV80 rádiófrekvenciás ismétlő kijelző

"Big display" ismétlő kijelző

D.G. ismétlő kijelző

P150/151 nyomtató

RF7 távirányító

Hőmérő szonda (csak Super USB változathoz)

CAN-bus (Super USB változatnál kérésre)

ZigBee (Super USB változatnál kérésre)

Sziréna



7400 Kaposvár, Ond Vezér u. 1.

Tel.: +3630/378 19 08

E-mail: info@milchtechnik.hu

Web: www.milchtechnik.hu

