



Graphic Super USB

Grafikus központi kijelző egység takarmánykeverő kocsik manuális és automatikus feltöltéséhez és kiürítéséhez. A műveletek és receptek adatai átvihetők számítógépre USB pendrive-val. Úgy lett kifejlesztve, hogy gyorsabbá és gördülékenyebbé tegye a takarmány keverés folyamatát. A nagy grafikus kijelző háttérvilágítással van ellátva így mindig jól látható. Maximum 150 receptet és 30 összetevőt valamint 50 kiürítési adagot tud kezelni receptenként. Lehetőség van beírni az összetevők neveit, a receptek neveit. Az betölteni kívánt mennyiségek között akár grammos pontosságú is szerepelhet. A lehetőség van levegő hőmérsékletének kijelzésére. További jellemzői interaktív grafikus kijelző, innovatív garancia ellenőrző rendszer beépített óra számlálóval, intelligens rendszer figyelő és ellenőrző a keverő túltöltését (azok számát és idejét), lehetőség van beállítani a keverési időt és nyomtatni a kívánt adatokat. A TOPCUT funkció elérhető. Lehetőség van importálni / exportálni a recepteket és az elvégzett műveletek adatait USB pendrive-on, és ezek az adatok feldolgozhatók a Super-Data-Mix 5 számítógépes szoftverrel. A kijelző rendelkezik belső memóriával, amiről visszanyerhetők az elvégzett műveleteknek az adatai (hasznos, ha az USB pendrive megsérült).

FUNKCIÓK:

- 150 programozható recept
- Receptenként max 30 összetevő,
- Receptenként max 50 adagban történhet a kiürítés.
- Programozható állatonként vagy összesen
- Lehetőség van programozni komponenseket, recepteket, csoportokat, keverő kocsikat PC-ről
- Lehetőség van módosítani és létrehozni recepteket a súly kijelzőn köszönhetően a PC-re átvitt adatoknak
- Léghőmérséklet kijelzés
- Adatnyomtatás lehetséges
- Többnyelvű kijelző
- Beépített óra/naptár
- Túlterhelés ellenőrző rendszer
- Lehetőség van kiválasztani az osztásé réket.
- Lehetőség van kalibrálásra.
- Számítógépes csatlakozás USB pendrive-n keresztül
- Adat vissza nyérés.
- Opciók szoftver (Super Data Mix 5)

CSATLAKOZTATHATÓ ESZKÖZÖK:



- 1 – Graphic Super USB központi egység
- 2 – Sziréna
- 3 – Nyomtató P150 (nem kombinálható AV50 vagy AV80-al)
- 4 – Ismétlő súly kijelző AV20/5
- 5 – Ismétlő súly kijelző MV6
- 6 – Ismétlő súly kijelző AV50
- 7 – USB pendrive
- 8 – Hardware kulcs a szoftverhez
- 9 – Super Data Mix 5 szoftver
- 10 – Inverter
- 11 – Hálózati adapter
- 12 – Levegő hőmérséklet érzékelő szonda (opció).

TECHNIKAI JELEMLŐK:

- Alumínium öntvény ház
- Vízálló membrán billentyűzet, 11 gombbal
- IP65-ös védelmű ház
- Méretek [mm]: 230 x 180 x 65
- Grafikus kijelző háttérvilágítással, állítható kontraszt.
- Kijelző felbontása [képpont]: 240 x 128
- Memória: Eeprom
- Belső óra: dátum / idő
- Választható osztásérték [Kg]: 1 – 2 – 5 – 10
- Működési hőmérséklet [C°]: -20 +70
- Relatív páratartalom: 95%
- Tápfeszültség [vdc]: 11-28
- Teljesítmény felvétel 5VA
- Csatlakoztatható cellák száma: Max 12 (350 Ohm)
- Soros kimenet: 1db RS232, (2 opcionális)
- Kijelzési intervallum: +99999; -9999
- Mérés tartomány: ±2mV ~ ±20mV-ig
- Konvertálási sebesség: 10/másodperc
- Áramfelvétel szirénával: 1500mA
- Nyomtató áramfelvétele: 3000mA