HL20-50

KIJELZŐK FELTÖLTÉSI ÉS KIÜRITÉSI MŰVELETEKHEZ

A **HL20-50** kijelzőket arra tervezték, hogy a feltöltések és kiürítések automatizálásával egyszerűbbé és gyorsabbá tegyék azokat. A **HL20-50** sorozatba 5 kijelző tartozik a legegyszerűbb **HL20-**tól a legteljesebb **HL50 TopCut**-ig. Mindegyik rendelkezik aranyozott csatlakozókkal, csatlakozókkal opciós egységek részére, alumínium házzal és túlfeszültségtől és fordított polaritástól védő automatikus biztosítékokkal. Két megjelenítővel rendelkeznek: egy háttérvilágítással ellátott LCD kijelzővel a menük és aktuális folyamatok mutatására és egy 5 karakteres nagyfényerejű LED kijelzővel a súly megjelenítéséhez (messziről látható). Minden **HL20-50** sorozatba tarozó kijelzőhöz különböző ismétlőkijelzők, távirányítók, nyomtatók és egyéb berendezések csatlakoztatható. Az egész sorozat kezeli a rész és összsúly mérést és a mérés blokkolást. A **HL30**, **HL50** és a **HL50 TopCut** emellett lehetővé teszi receptek programozását az állatok száma, összsúly vagy százalék alapján. A receptek és összetevők nevének megváltoztatásán kívül képes az összetétel százalékos változtatására a teljes töltési mennyiségen belül, eltárolva a felhasznált összetevők mennyiségét és újraszámolni a még szükséges mennyiségeket. A **HL50 TopCut** emellett a takarmánykeverő kocsi aprító kését is vezérelheti. Mindegyik kijelző többnyelvű rendszerrel és a túlterhelések időpontját eltároló garancia ellenőrzővel rendelkezik.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Nagy érzékenységű membrános billentyűzet
alumínium öntvény ház
Védelem: IP 68 csatlakozó dugaszokkal
Méret: h*m*sz 230*180*65 mm
Súly: 1800 g
Kijelző: 5 vörös alfanumerikus LED, 45*28 mm (m*sz)
2 soros LCD kijelző soronként 16 5mm magas karakterrel
Napfényben is olvasható kijelző
Memória: eeprom, hosszútávú
Idő és dátum
Választható beosztások: 1-2-5-10 kg
Felbontás: 135000 pont
Működési tartomány: -20°C ~ + 70°C
Relatív páratartalom: 95%
Tápellátás: 11-28 Vdc
Felvett teljesítmény: 6VA max
Párhuzamosan köthető mérőcellák: max 12(350 Ohmos)
Mérőcella feszültség igénye: 5Vcc
Hiba: +/-1 kg 10000 kg-ből
Kijelzési tartomány: -99999 ~ +99999
Mérési tartomány: ± 2mV; ± 20mV
Konverziós sebesség: 10/s
Rádiófrekvenciás zavarokkal szembeni védelem
Betáplálási zavarokkal szembeni teljes védettség
Alacsony feszültség jelzése
RS232-es soros portok: 1 kérésre 2 választható
Áramfelvétel: 800 mA

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

Riasztó
AV20/5 ismétlő kijelző
AV40/5 ismétlő kijelző
AV80 ismétlő kijelző
"Big display" ismétlő kijelző
AV50 rádiófrekvenciás ismétlő kijelző
P150/151 nyomtató
RF7 távirányító

MILCH TECHNIK 2005
7400 Kaposvár, Ond Vezér u. 1.
Tel.: +3630/378 19 08
E-mail: info@milchtechnik.hu
Web: www.milchtechnik.hu